


ALTO



Gövde	Aluminyum Enjeksiyon
Difüzör	Aluminyum Reflektör - PMMA
Işık Kaynağı	COB LED
Lumen/Watt	130Lm/W
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Montaj	Sıva Altı
Güç Faktörü	>95
Renk Sıcaklığı	3000-4000-6500K
IP Değeri	IP20-IP44
Opsiyon	EMG-DALI
CRI	>80
Led Ömrü	100.000+



Ürün Kodu	Watt	Lumen	Güç Faktörü	CRI	Işık Rengi	Kg	Kesim Ölçüsü mm	Ölçüler mm
ALT.2022.25	25W	3250Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	700gr	Ø:210mm	Ø:227 D: 85mm
ALT.2022.18	18W	2340Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	530gr	Ø:175mm	Ø:192 D: 85mm
ALT.2022.18	18W	2340Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	470gr	Ø:160mm	Ø:175 D: 85mm
ALT.2022.12	12W	1560Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	360gr	Ø:130mm	Ø:147 D: 75mm
ALT.2022.9	9W	1170Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	300gr	Ø:105mm	Ø:117 D: 70mm
ALT.2022.6	6W	780Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	280gr	Ø:85mm	Ø:97 D: 70mm