


ARENA



Gövde	Aluminyum Enjeksiyon
Difüzör	Aluminyum Reflektör - PMMA
Işık Kaynağı	COB LED
Lumen/Watt	130Lm/W
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Montaj	Sıva Altı
Güç Faktörü	>95
Renk Sıcaklığı	3000-4000-6500K
IP Değeri	IP20-IP44
Opsiyon	EMG-DALI
CRI	>80
Led Ömrü	100.000+



IP20



Ürün Kodu	Watt	Lumen	Güç Faktörü	CRI	Işık Rengi	Kg	Kesim Ölçüsü mm	Ölçüler mm
ARN.2022.25	25W	3250Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	860gr	Ø:175mm	H:192 D: 55mm
ARN.2022.18	18W	2340Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	580gr	Ø:130mm	H:147 D: 54mm
ARN.2022.12	12W	1560Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	420gr	Ø:105mm	H:117 D: 48mm
ARN.2022.9	9W	1170Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	370gr	Ø:85mm	H:97 D: 45mm