


AURO



Gövde	Aluminyum Enjeksiyon
Difüzör	PMMA Opal
Işık Kaynağı	Power LED
Lumen/Watt	125Lm/W
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Montaj	Sıva Altı
Güç Faktörü	>95
Renk Sıcaklığı	3000-4000-6500K
IP Değeri	IP20-IP44
Opsiyon	EMG-DALI
CRI	>80
Led Ömrü	100.000+



Ürün Kodu	Watt	Lumen	Güç Faktörü	CRI	Işık Rengi	Kg	Kesim Ölçüsü mm	Ölçüler mm
ARA.2022.25	25W	3000Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	700gr	Ø:210mm	Ø:227 H:85 mm
ARA.2022.20	20W	2500Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	530gr	Ø:175mm	Ø:192 H:85 mm
ARA.2022.16	16W	2000Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	470gr	Ø:160mm	Ø:175 H:85 mm
ARA.2022.8	8W	1000Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	360gr	Ø:130mm	Ø:147 H:80 mm
ARA.2022.6	6W	750Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	300gr	Ø:105mm	Ø:117 H:70 mm
ARA.2022.6	6W	750Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	280gr	Ø:85mm	Ø:97 H:70 mm