

INTRO



Gövde
Difüzör
Işık Kaynağı
Lümen/Watt
Giriş Gerilimi
Montaj
Ölçüler
Renk Sıcaklığı
CRI
Dim
IP Değeri


Ekstrüde Alüminyum Profil
Opal PMMA
Power LED
120Lm/W
220-240V AC 50/60 Hz
Sıva Üstü
W:29mm H:63mm
3000K-4000K-6500K
>80
DALI / 1-10V
IP54



LED



IP54



Ürün Kodu	Ürün	Watt	Lumen	CRI	Işık Rengi	Ölçüler mm (W:H:L)
ITO60/29.14	Led Etanj Armatür	14W	1680Lm	>80	3000-4000-6500K	29x63x600mm
ITO60/29.20	Led Etanj Armatür	20W	2400Lm	>80	3000-4000-6500K	29x63x600mm
ITO90/29.28	Led Etanj Armatür	28W	3360Lm	>80	3000-4000-6500K	29x63x900mm
ITO100/29.33	Led Etanj Armatür	33W	3960Lm	>80	3000-4000-6500K	29x63x1000mm
ITO120/29.36	Led Etanj Armatür	36W	4320Lm	>80	3000-4000-6500K	29x63x1200mm
ITO120/29.40	Led Etanj Armatür	40W	4800Lm	>80	3000-4000-6500K	29x63x1200mm