


MATRIX



Gövde
Difüzör
Işık Kaynağı
Lumen/Watt
Giriş Gerilimi
Montaj
Ölçüler
Renk Sıcaklığı
IP Değeri
Opsiyon
CRI
Led Ömrü

Aluminyum Ekstrüzyon
Temperli Cam/Aluminyum Reflektör
Mid Power LED
120Lm/W
220-240V AC 50/60 Hz
Sıva Üstü/Sarkıt
W:120 H:110 mm
3000-4000-6500K
IP65
EMG-DALI-Programlanabilir
>85
100.000+



Ürün Kodu	Watt	Lumen	IK	CRI	Işık Rengi	Ağırlık Kg	Ölçüler mm
MTX.2022.150	150W	18000Lm	IK08	>85	3000-4000-6500K	6Kg	W:120 H:110 L:1500mm
MTX.2022.110	110W	13200Lm	IK08	>85	3000-4000-6500K	5Kg	W:120 H:110 L:1200mm
MTX.2022.75	75W	9000Lm	IK08	>85	3000-4000-6500K	4Kg	W:120 H:110 L:900mm
MTX.2022.65	65W	7800Lm	IK08	>85	3000-4000-6500K	3Kg	W:120 H:110 L:600mm
MTX.2022.50	50W	6000Lm	IK08	>85	3000-4000-6500K	3Kg	W:120 H:110 L:600mm