




MOON UP&DOWN



Gövde
Difüzör
Işık Kaynağı
Lümen/Watt
Giriş Gerilimi
Montaj
Ölçüler
Renk Sıcaklığı
CRI
Dim
IP Değeri

Ekstrüde Alüminyum Profil
Opal PMMA-Micro Prizmatik
Power LED
120Lm/W
220-240V AC 50/60 Hz
Sarkıt
W:87mm H:87mm
3000-4000-6500K
>80
DALI / 1-10V
IP40

CE RoHS LED IP40



Ürün Kodu	Ürün	Watt	Lumen	CRI	Işık Rengi	Ölçüler mm
MON50/87.22	Sarkıt D/E Lineer	22W	2640Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x500mm
MON50/87.32	Sarkıt D/E Lineer	32W	3840Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x500mm
MON100/87.44	Sarkıt D/E Lineer	44W	5280Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x1000mm
MON100/87.64	Sarkıt D/E Lineer	64W	7680Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x1000mm
MON120/87.54	Sarkıt D/E Lineer	54W	6480Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x1200mm
MON120/87.78	Sarkıt D/E Lineer	78W	9360Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x1200mm
MON150/87.66	Sarkıt D/E Lineer	66W	7920Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x1500mm
MON150/87.96	Sarkıt D/E Lineer	96W	11520Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x1500mm
MON200/87.88	Sarkıt D/E Lineer	88W	10560Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x2000mm
MON200/87.128	Sarkıt D/E Lineer	128W	15360Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x2000mm
MON250/87.110	Sarkıt D/E Lineer	110W	13200Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x2500mm
MON250/87.160	Sarkıt D/E Lineer	160W	19200Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x2500mm
MON300/87.132	Sarkıt D/E Lineer	132W	15840Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x3000mm
MON300/87.192	Sarkıt D/E Lineer	192W	23040Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x3000mm