

ATLAS LIGHTING

OCEAN SIVA ÜSTÜ



Gövde
Difüzör
Işık Kaynağı
Lümen/Watt
Giriş Gerilimi
Montaj
Ölçüler
Renk Sıcaklığı
CRI
Dim
IP Değeri


Ekstrüde Alüminyum Profil
Opal PMMA-Micro Prizmatik
Power LED
120Lm/W
220-240V AC 50/60 Hz
Sıva Üstü
W:50mm H:50mm
3000-4000-6500K
>80
DALI / 1-10V
IP40



LED



IP40



Ürün Kodu	Ürün	Watt	Lumen	CRI	Işık Rengi	Ölçüler mm
OCN50.S/50.11	Sıva Üstü Lineer	11W	1320Lm	>80	3000-4000-6500K	50x50x500mm
OCN50.S/50.16	Sıva Üstü Lineer	16W	1920Lm	>80	3000-4000-6500K	50x50x500mm
OCN100.S/50.22	Sıva Üstü Lineer	22W	2640Lm	>80	3000-4000-6500K	50x50x1000mm
OCN100.S/50.32	Sıva Üstü Lineer	32W	3840Lm	>80	3000-4000-6500K	50x50x1000mm
OCN120.S/50.27	Sıva Üstü Lineer	27W	3240Lm	>80	3000-4000-6500K	50x50x1200mm
OCN120.S/50.19	Sıva Üstü Lineer	39W	4680Lm	>80	3000-4000-6500K	50x50x1200mm
OCN150.S/50.33	Sıva Üstü Lineer	33W	3960Lm	>80	3000-4000-6500K	50x50x1500mm
OCN150.S/50.48	Sıva Üstü Lineer	48W	5760Lm	>80	3000-4000-6500K	50x50x1500mm
OCN200.S/50.44	Sıva Üstü Lineer	44W	5280Lm	>80	3000-4000-6500K	50x50x2000mm
OCN200.S/50.64	Sıva Üstü Lineer	64W	7680Lm	>80	3000-4000-6500K	50x50x2000mm
OCN250.S/50.55	Sıva Üstü Lineer	55W	6600Lm	>80	3000-4000-6500K	50x50x2500mm
OCN250.S/50.80	Sıva Üstü Lineer	80W	9600Lm	>80	3000-4000-6500K	50x50x2500mm
OCN300.S/50.66	Sıva Üstü Lineer	66W	7920Lm	>80	3000-4000-6500K	50x50x3000mm
OCN300.S/50.96	Sıva Üstü Lineer	96W	11520Lm	>80	3000-4000-6500K	50x50x3000mm