


PLACE



Gövde	Aluminyum Enjeksiyon
Difüzör	Aluminyum Reflektör - PMMA
Işık Kaynağı	COB LED
Lumen/Watt	130Lm/W
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Montaj	Sıva Altı
Güç Faktörü	>95
Renk Sıcaklığı	3000-4000-6500K
IP Değeri	IP20-IP44
Opsiyon	EMG-DALI
CRI	>80
Led Omrü	100.000+



IP20



Ürün Kodu	Watt	Lumen	Güç Faktörü	CRI	Işık Rengi	Kg	Kesim Ölçüsü mm	Ölçüler mm
PLC.2022.50	50W	6500Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	1250gr	Ø:2x175mm	H:190 W:354 D:120mm
PLC.2022.36	36W	4680Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	870gr	Ø:2x130mm	H:147 W:294 D:120mm
PLC.2022.24	24W	3120Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	650gr	Ø:2x105mm	H:117 W:234 D:120mm
PLC.2022.18	18W	2340Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	540gr	Ø:2x85mm	H:97 W:194 D:120mm