

PURE SARKIT



Gövde
Difüzör
Işık Kaynağı
Lümen/Watt
Giriş Gerilimi
Montaj
Ölçüler
Renk Sıcaklığı
CRI
Dim
IP Değeri

Ekstrüde Alüminyum Profil
 Opal PMMA
 Power LED
 120Lm/W
 220-240V AC 50/60 Hz
 Sarkıt
 Ø:85mm
 3000K-4000K-6500K
 >80
 DALI / 1-10V
 IP40



LED



IP40

Ürün Kodu	Ürün	Watt	Lumen	CRI	Işık Rengi	Ölçüler mm
PRE50/87.11	Sarkıt Silindir	11W	1320Lm	>80	3000-4000-6500K	Ø:85x500mm
PRE50/87.16	Sarkıt Silindir	16W	1920Lm	>80	3000-4000-6500K	Ø:85x500mm
PRE100/87.22	Sarkıt Silindir	22W	2640Lm	>80	3000-4000-6500K	Ø:85x1000mm
PRE100/87.32	Sarkıt Silindir	32W	3840Lm	>80	3000-4000-6500K	Ø:85x1000mm
PRE120/87.27	Sarkıt Silindir	27W	3240Lm	>80	3000-4000-6500K	Ø:85x1200mm
PRE120/87.39	Sarkıt Silindir	39W	4680Lm	>80	3000-4000-6500K	Ø:85x1200mm
PRE150/87.33	Sarkıt Silindir	33W	3960Lm	>80	3000-4000-6500K	Ø:85x1500mm
PRE150/87.48	Sarkıt Silindir	48W	5760Lm	>80	3000-4000-6500K	Ø:85x1500mm
PRE200/87.44	Sarkıt Silindir	44W	5280Lm	>80	3000-4000-6500K	Ø:85x2000mm
PRE200/87.64	Sarkıt Silindir	64W	7680Lm	>80	3000-4000-6500K	Ø:85x2000mm
PRE250/87.55	Sarkıt Silindir	55W	6600Lm	>80	3000-4000-6500K	Ø:85x2500mm
PRE250/87.80	Sarkıt Silindir	80W	9600Lm	>80	3000-4000-6500K	Ø:85x2500mm
PRE300/87.66	Sarkıt Silindir	66W	7920Lm	>80	3000-4000-6500K	Ø:85x3000mm
PRE300/87.96	Sarkıt Silindir	96W	11520Lm	>80	3000-4000-6500K	Ø:85x3000mm