

ATLAS LIGHTING

QUAD



Gövde
Difüzör
Işık Kaynağı
Lümen/Watt
Giriş Gerilimi
Montaj
Ölçüler
Renk Sıcaklığı
CRI
Dim
IP Değeri


Aluminyum Enjeksiyon
Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Power LED
120Lm/W
220-240V AC 50/60 Hz
Sıva Altı
W:400mm H:130mm
3000-4000-6500K
>80
DALI / 1-10V
IP65



LED



IP65



Ürün Kodu	Ürün	Watt	Lumen	CRI	Işık Rengi	Ölçüler mm
QUA70/40.70	Kanopi Armatür	70W	8400Lm	>80	3000-4000-6500K	400x400x130mm
QUA80/40.80	Kanopi Armatür	80W	9600Lm	>80	3000-4000-6500K	400x400x130mm
QUA90/40.90	Kanopi Armatür	90W	10800Lm	>80	3000-4000-6500K	400x400x130mm
QUA100/40.100	Kanopi Armatür	100W	12000Lm	>80	3000-4000-6500K	400x400x130mm
QUA110/40.110	Kanopi Armatür	110W	13200Lm	>80	3000-4000-6500K	400x400x130mm