

RIVER SIVA ÜSTÜ



Gövde
Difüzör
Işık Kaynağı
Lümen/Watt
Giriş Gerilimi
Montaj
Ölçüler
Renk Sıcaklığı
CRI
Dim
IP Değeri


Ekstrüde Alüminyum Profil
 Opal PMMA-Micro Prizmatik
 Power LED
 120Lm/W
 220-240V AC 50/60 Hz
 Sıva Üstü
 W:35mm H:60mm
 3000K-4000K-6500K
 >80
 DALI / 1-10V
 IP40



LED



IP40



| Ürün Kodu | Ürün | Watt | Lumen | CRI | Işık Rengi | Ölçüler mm (W:H:L) |
|----------------|------------------|------|---------|-----|-----------------|--------------------|
| RVR50.S/35.11 | Sıva Üstü Lineer | 11W | 1320Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 35x60x500mm |
| RVR50.S/35.16 | Sıva Üstü Lineer | 16W | 1920Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 35x60x500mm |
| RVR100.S/35.22 | Sıva Üstü Lineer | 22W | 2640Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 35x60x1000mm |
| RVR100.S/35.32 | Sıva Üstü Lineer | 32W | 3840Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 35x60x1000mm |
| RVR120.S/35.27 | Sıva Üstü Lineer | 27W | 3240Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 35x60x1200mm |
| RVR120.S/35.19 | Sıva Üstü Lineer | 39W | 4680Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 35x60x1200mm |
| RVR150.S/35.33 | Sıva Üstü Lineer | 33W | 3960Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 35x60x1500mm |
| RVR150.S/35.48 | Sıva Üstü Lineer | 48W | 5760Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 35x60x1500mm |
| RVR200.S/35.44 | Sıva Üstü Lineer | 44W | 5280Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 35x60x2000mm |
| RVR200.S/35.64 | Sıva Üstü Lineer | 64W | 7680Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 35x60x2000mm |
| RVR250.S/35.55 | Sıva Üstü Lineer | 55W | 6600Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 35x60x2500mm |
| RVR250.S/35.80 | Sıva Üstü Lineer | 80W | 9600Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 35x60x2500mm |
| RVR300.S/35.66 | Sıva Üstü Lineer | 66W | 7920Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 35x60x3000mm |
| RVR300.S/35.96 | Sıva Üstü Lineer | 96W | 11520Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 35x60x3000mm |