

ATLAS LIGHTING

ROCK SIVA ALTI



Gövde
Difüzör
Işık Kaynağı
Lümen/Watt
Giriş Gerilimi
Montaj
Ölçüler
Renk Sıcaklığı
CRI
Dim
IP Değeri


Ekstrüde Alüminyum Profil
Opal PMMA-Micro Prizmatik
Power LED
120Lm/W
220-240V AC 50/60 Hz
Sıva Altı
W:98mm H:60mm
3000K-4000K-6500K
>80
DALI / 1-10V
IP40



LED



IP40



Ürün Kodu	Ürün	Watt	Lumen	CRI	Işık Rengi	Ölçüler mm
RCK50/98.11	Sıva Altı Lineer	11W	1320Lm	>80	3000-4000-6500K	98x60x500mm
RCK50/98.16	Sıva Altı Lineer	16W	1920Lm	>80	3000-4000-6500K	98x60x500mm
RCK100/98.22	Sıva Altı Lineer	22W	2640Lm	>80	3000-4000-6500K	98x60x1000mm
RCK100/98.32	Sıva Altı Lineer	32W	3840Lm	>80	3000-4000-6500K	98x60x1000mm
RCK120/98.27	Sıva Altı Lineer	27W	3240Lm	>80	3000-4000-6500K	98x60x1200mm
RCK120/98.39	Sıva Altı Lineer	39W	4680Lm	>80	3000-4000-6500K	98x60x1200mm
RCK150/98.33	Sıva Altı Lineer	33W	3960Lm	>80	3000-4000-6500K	98x60x1500mm
RCK150/98.48	Sıva Altı Lineer	48W	5760Lm	>80	3000-4000-6500K	98x60x1500mm
RCK200/98.44	Sıva Altı Lineer	44W	5280Lm	>80	3000-4000-6500K	98x60x2000mm
RCK200/98.64	Sıva Altı Lineer	64W	7680Lm	>80	3000-4000-6500K	98x60x2000mm
RCK250/98.55	Sıva Altı Lineer	55W	6600Lm	>80	3000-4000-6500K	98x60x2500mm
RCK250/98.80	Sıva Altı Lineer	80W	9600Lm	>80	3000-4000-6500K	98x60x2500mm
RCK300/98.66	Sıva Altı Lineer	66W	7920Lm	>80	3000-4000-6500K	98x60x3000mm
RCK300/98.96	Sıva Altı Lineer	96W	11520Lm	>80	3000-4000-6500K	98x60x3000mm