


SOHO



Gövde	Aluminyum Enjeksiyon
Difüzör	PMMA Opal
Işık Kaynağı	Power LED
Lumen/Watt	130Lm/W
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Montaj	Sıva Altı
Güç Faktörü	>95
Renk Sıcaklığı	3000-4000-6500K
IP Değeri	IP20-IP44
Opsiyon	EMG-DALI
CRI	>80
Led Omrü	100.000+



IP20



Ürün Kodu	Watt	Lumen	Güç Faktörü	CRI	Işık Rengi	Kg	Kesim Ölçüsü mm	Ölçüler mm
SHO.2022.40	40W	5000Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	1300gr	Ø:2x175mm	H:192 W:384 D:120mm
SHO.2022.32	32W	4000Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	1100gr	Ø:2x160mm	H:175 W:350 D:120mm
SHO.2022.24	24W	3500Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	910gr	Ø:2x130mm	H:147 W:294 D:120mm
SHO.2022.16	16W	2000Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	690gr	Ø:2x105mm	H:117 W:234 D:120mm
SHO.2022.12	12W	1500Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	505gr	Ø:2x85mm	H:97 W:194 D:120mm