

ATLAS LIGHTING

STORM SIVA ALTI



Gövde
Difüzör
Işık Kaynağı
Lümen/Watt
Giriş Gerilimi
Montaj
Ölçüler
Renk Sıcaklığı
CRI
Dim
IP Değeri


Ekstrüde Alüminyum Profil
Opal PMMA-Micro Prizmatik
Power LED
120Lm/W
220-240V AC 50/60 Hz
Sıva Altı
W:90mm H:45mm
3000K-4000K-6500K
>80
DALI / 1-10V
IP40



LED



IP40



Ürün Kodu	Ürün	Watt	Lumen	CRI	Işık Rengi	Ölçüler mm
STM50/90.11	Sıva Altı Lineer	11W	1320Lm	>80	3000-4000-6500K	90x45x500mm
STM50/90.16	Sıva Altı Lineer	16W	1920Lm	>80	3000-4000-6500K	90x45x500mm
STM100/90.22	Sıva Altı Lineer	22W	2640Lm	>80	3000-4000-6500K	90x45x1000mm
STM100/90.32	Sıva Altı Lineer	32W	3840Lm	>80	3000-4000-6500K	90x45x1000mm
STM120/90.27	Sıva Altı Lineer	27W	3240Lm	>80	3000-4000-6500K	90x45x1200mm
STM120/90.39	Sıva Altı Lineer	39W	4680Lm	>80	3000-4000-6500K	90x45x1200mm
STM150/90.33	Sıva Altı Lineer	33W	3960Lm	>80	3000-4000-6500K	90x45x1500mm
STM150/90.48	Sıva Altı Lineer	48W	5760Lm	>80	3000-4000-6500K	90x45x1500mm
STM200/90.44	Sıva Altı Lineer	44W	5280Lm	>80	3000-4000-6500K	90x45x2000mm
STM200/90.64	Sıva Altı Lineer	64W	7680Lm	>80	3000-4000-6500K	90x45x2000mm
STM250/90.55	Sıva Altı Lineer	55W	6600Lm	>80	3000-4000-6500K	90x45x2500mm
STM250/90.80	Sıva Altı Lineer	80W	9600Lm	>80	3000-4000-6500K	90x45x2500mm
STM300/90.66	Sıva Altı Lineer	66W	7920Lm	>80	3000-4000-6500K	90x45x3000mm
STM300/90.96	Sıva Altı Lineer	96W	11520Lm	>80	3000-4000-6500K	90x45x3000mm