

SUNY SARKIT



Gövde
Difüzör
Işık Kaynağı
Lümen/Watt
Giriş Gerilimi
Montaj
Ölçüler
Renk Sıcaklığı
CRI
Dim
IP Değeri


Ekstrüde Alüminyum Profil
 Opal PMMA-Micro Prizmatik
 Power LED
 120Lm/W
 220-240V AC 50/60 Hz
 Sarkıt
 W:87mm H:87mm
 3000K-4000K-6500K
 >80
 DALI / 1-10V
 IP40



LED



IP40



Ürün Kodu	Ürün	Watt	Lumen	CRI	Işık Rengi	Ölçüler mm
SNY50/87.11	Sarkıt Lineer	11W	1320Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x500mm
SNY50/87.16	Sarkıt Lineer	16W	1920Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x500mm
SNY100/87.22	Sarkıt Lineer	22W	2640Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x1000mm
SNY100/87.32	Sarkıt Lineer	32W	3840Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x1000mm
SNY120/87.27	Sarkıt Lineer	27W	3240Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x1200mm
SNY120/87.19	Sarkıt Lineer	39W	4680Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x1200mm
SNY150/87.33	Sarkıt Lineer	33W	3960Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x1500mm
SNY150/87.48	Sarkıt Lineer	48W	5760Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x1500mm
SNY200/87.44	Sarkıt Lineer	44W	5280Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x2000mm
SNY200/87.64	Sarkıt Lineer	64W	7680Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x2000mm
SNY250/87.55	Sarkıt Lineer	55W	6600Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x2500mm
SNY250/87.80	Sarkıt Lineer	80W	9600Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x2500mm
SNY300/87.66	Sarkıt Lineer	66W	7920Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x3000mm
SNY300/87.96	Sarkıt Lineer	96W	11520Lm	>80	3000-4000-6500K	87x87x3000mm