


ATLAS LIGHTING

TARGET



Gövde
Difüzör
Işık Kaynağı
Lumen/Watt
Giriş Gerilimi
Montaj
Ölçüler
Renk Sıcaklığı
IP Değeri
Opsiyon
CRI
Led Ömrü

Aluminyum Enjeksiyon
PMMA Optik Lens
High Power LED
120Lm/W
220-240V AC 50/60 Hz
Ø60
W:292 H:68 L:679mm
3000-4000-6500K
IP66
DALI-Programlanabilir
>80
100.000+



Ürün Kodu	Watt	Lumen	IK	CRI	Işık Rengi	Ağırlık Kg	Ölçüler mm
TRG.2022.150	150W	18000Lm	IK08	>80	3000-4000-6500K	6,2Kg	W:292 H:68 L:679mm
TRG.2022.125	125W	15000Lm	IK08	>80	3000-4000-6500K	6Kg	W:292 H:68 L:679mm
TRG.2022.100	100W	12000Lm	IK08	>80	3000-4000-6500K	5,7Kg	W:292 H:68 L:679mm
TRG.2022.75	75W	9000Lm	IK08	>80	3000-4000-6500K	5,5Kg	W:292 H:68 L:679mm
TRG.2022.60	60W	7200Lm	IK08	>80	3000-4000-6500K	5Kg	W:292 H:68 L:679mm