


ULTRA



Gövde	Aluminyum Enjeksiyon
Difüzör	PMMA Opal
Işık Kaynağı	Power LED
Lumen/Watt	125Lm/W
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Montaj	Sıva Altı
Güç Faktörü	>95
Renk Sıcaklığı	3000-4000-6500K
IP Değeri	IP20-IP44
Opsiyon	EMG-DALI
CRI	>80
Led Omru	100.000+



Ürün Kodu	Watt	Lumen	Güç Faktörü	CRI	Işık Rengi	Kg	Kesim Ölçüsü mm	Ölçüler mm
ULT.2022.25	25W	3000Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	1200gr	Ø:210mm	W:227 H:227 D:85mm
ULT.2022.20	20W	2500Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	860gr	Ø:175mm	W:192 H:192 D:85 mm
ULT.2022.16	16W	2000Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	720gr	Ø:160mm	W:175 H:175 D:85 mm
ULT.2022.12	12W	1500Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	580gr	Ø:130mm	W:147 H:147 D:80 mm
ULT.2022.8	8W	1000Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	420gr	Ø:105mm	W:117 H:117 D:70 mm
ULT.2022.6	6W	750Lm	>95	>80	3000-4000-6500K	370gr	Ø:85mm	W:97 H:97 D:70 mm