


WILD SIVA ÜSTÜ



Gövde
Difüzör
Işık Kaynağı
Lümen/Watt
Giriş Gerilimi
Montaj
Ölçüler
Renk Sıcaklığı
CRI
Dim
IP Değeri

Ekstrüde Alüminyum Profil
 Opal PMMA-Micro Prizmatik
 Power LED
 120Lm/W
 220-240V AC 50/60 Hz
 Sıva Üstü
 W:67mm H:84mm
 3000K-4000K-6500K
 >80
 DALI / 1-10V
 IP40

CE RoHS LED IP40



Ürün Kodu	Ürün	Watt	Lumen	CRI	Işık Rengi	Ölçüler mm
WLD50.S/67.11	Sıva Üstü Lineer	11W	1320Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x500mm
WLD50.S/67.16	Sıva Üstü Lineer	16W	1920Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x500mm
WLD100.S/67.22	Sıva Üstü Lineer	22W	2640Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x1000mm
WLD100.S/67.32	Sıva Üstü Lineer	32W	3840Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x1000mm
WLD120.S/67.27	Sıva Üstü Lineer	27W	3240Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x1200mm
WLD120.S/67.19	Sıva Üstü Lineer	39W	4680Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x1200mm
WLD150.S/67.33	Sıva Üstü Lineer	33W	3960Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x1500mm
WLD150.S/67.48	Sıva Üstü Lineer	48W	5760Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x1500mm
WLD200.S/67.44	Sıva Üstü Lineer	44W	5280Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x2000mm
WLD200.S/67.64	Sıva Üstü Lineer	64W	7680Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x2000mm
WLD250.S/67.55	Sıva Üstü Lineer	55W	6600Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x2500mm
WLD250.S/67.80	Sıva Üstü Lineer	80W	9600Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x2500mm
WLD300.S/67.66	Sıva Üstü Lineer	66W	7920Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x3000mm
WLD300.S/67.96	Sıva Üstü Lineer	96W	11520Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x3000mm