

## ZONE SIVA ALTI



Gövde  
Difüzör  
Işık Kaynağı  
Lümen/Watt  
Giriş Gerilimi  
Montaj  
Ölçüler  
Renk Sıcaklığı  
CRI  
Dim  
IP Değeri


Ekstrüde Alüminyum Profil  
Opal PMMA-Micro Prizmatik  
Power LED  
120Lm/W  
220-240V AC 50/60 Hz  
Sıva Altı  
W:46mm H:33mm  
3000K-4000K-6500K  
>80  
DALI / 1-10V  
IP40



LED



IP40



Ürün Kodu	Ürün	Watt	Lumen	CRI	Işık Rengi	Ölçüler mm
ZNE50/46.11	Sıva Altı Lineer	11W	1320Lm	>80	3000-4000-6500K	46x33x500mm
ZNE50/46.16	Sıva Altı Lineer	16W	1920Lm	>80	3000-4000-6500K	46x33x500mm
ZNE100/46.22	Sıva Altı Lineer	22W	2640Lm	>80	3000-4000-6500K	46x33x1000mm
ZNE100/46.32	Sıva Altı Lineer	32W	3840Lm	>80	3000-4000-6500K	46x33x1000mm
ZNE120/46.27	Sıva Altı Lineer	27W	3240Lm	>80	3000-4000-6500K	46x33x1200mm
ZNE120/46.39	Sıva Altı Lineer	39W	4680Lm	>80	3000-4000-6500K	46x33x1200mm
ZNE150/46.33	Sıva Altı Lineer	33W	3960Lm	>80	3000-4000-6500K	46x33x1500mm
ZNE150/46.48	Sıva Altı Lineer	48W	5760Lm	>80	3000-4000-6500K	46x33x1500mm
ZNE200/46.44	Sıva Altı Lineer	44W	5280Lm	>80	3000-4000-6500K	46x33x2000mm
ZNE200/46.64	Sıva Altı Lineer	64W	7680Lm	>80	3000-4000-6500K	46x33x2000mm
ZNE250/46.55	Sıva Altı Lineer	55W	6600Lm	>80	3000-4000-6500K	46x33x2500mm
ZNE250/46.80	Sıva Altı Lineer	80W	9600Lm	>80	3000-4000-6500K	46x33x2500mm
ZNE300/46.66	Sıva Altı Lineer	66W	7920Lm	>80	3000-4000-6500K	46x33x3000mm
ZNE300/46.96	Sıva Altı Lineer	96W	11520Lm	>80	3000-4000-6500K	46x33x3000mm