

BRIGHT UP&DOWN

Gövde
Difüzör
Işık Kaynağı
Lümen/Watt
Giriş Gerilimi
Montaj
Ölçüler
Renk Sıcaklığı
CRI
Dim
IP Değeri

Ekstrüde Alüminyum Profil
 Opal PMMA-Micro Prizmatik
 Power LED
 120Lm/W
 220-240V AC 50/60 Hz
 Sarkıt
 W:96mm H:106mm
 3000-4000-6500K
 >80
 DALI / 1-10V
 IP40

CE  LED  IP40

Ürün Kodu	Ürün	Watt	Lumen	CRI	Işık Rengi	Ölçüler mm (W:H:L)
BRG60/96.104	Sarkıt Direk/Endirek	104W	12480Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x600x600mm
BRG60/96.153	Sarkıt Direk/Endirek	153W	18360Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x600x600mm
BRG90/96.158	Sarkıt Direk/Endirek	158W	18960Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x900x900mm
BRG90/96.230	Sarkıt Direk/Endirek	230W	27600Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x900x900mm
BRG100/96.176	Sarkıt Direk/Endirek	176W	21120Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x1000x1000mm
BRG100/96.256	Sarkıt Direk/Endirek	256W	30720Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x1000x1000mm
BRG120/96.211	Sarkıt Direk/Endirek	211W	25320Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x1200x1200mm
BRG120/96.256	Sarkıt Direk/Endirek	256W	30720Lm	>80	3000-4000-6500K	96x96x1200x1200mm
BRG150/96.264	Sarkıt Direk/Endirek	264W	31680Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x1500x1500mm
BRG150/96.384	Sarkıt Direk/Endirek	384W	46080Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x1500x1500mm
BRG200/96.352	Sarkıt Direk/Endirek	352W	42240Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x2000x2000mm
BRG200/96.512	Sarkıt Direk/Endirek	512W	61440Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x2000x2000mm
BRG250/96.440	Sarkıt Direk/Endirek	440W	52800Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x2500x2500mm
BRG250/96.640	Sarkıt Direk/Endirek	640W	76800Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x2500x2500mm
BRG300/96.528	Sarkıt Direk/Endirek	528W	63360Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x3000x3000mm
BRG300/96.768	Sarkıt Direk/Endirek	768W	92160Lm	>80	3000-4000-6500K	96x106x3000x3000mm